


M12, Buchse, gerade, 4+PE, K-codiert, POWER



Produktinformationen

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Artikelbezeichnung | PK-AM12K5.244-0,5/S5025 |
| Artikel-Nr. | 8100821 |
| Länge | 0,5m |
| Zolltarif-Nr. | 85444290 |
| EAN | 4047106282677 |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|--|
| Steckverbinder | Buchse, gerade, M12 |
| Polzahl | 4+PE |
| Pin-Belegung | 1 BK, 2 BN, 3 GY, 4 BU, PE: GNYE |
| Codierung | K |
| Bemessungsspannung | 630V _{AC} 600V _{AC} (UL) |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 12A |
| Isolationswiderstand | ≥10 ⁹ Ω |
| Umgebungstemperatur | -30°C...+90°C |
| Material Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet |
| Material Kontaktträger | Kunststoff, PA, BK |
| Material Griffkörper | Kunststoff, TPU, BK |
| Material Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt |
| Material Dichtung (Buchse) | FPM/FKM |
| Normen | IEC 61076-2-111 |
| Schutzart (montiert) | IP65, IP67, IP68 |
| Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen |
| Endenkonfektion | offenes Kabelende |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Ausführung | gerade |

| | |
|----------------|--|
| Leitung | PUR, UL, S5025, 2,5mm² |
|----------------|--|

Hochflexible, erhöht ölbeständige, halogenfreie Steuerleitungen für den Einsatz in dynamischen Anwendungen in Schleppketten. Der PUR-Außenmantel ist schnittfest und widersteht hohen mechanische Beanspruchungen wie Schleif- oder Scheuerbeanspruchungen. Anwendung in der Automatisierungstechnik, in Laststromkreisen von Industriemaschinen, Montage-, Bestückungsautomaten, speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen. Die Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA.

| | |
|-------------------------------|--|
| Außendurchmesser Mantel | 11,70 mm |
| Material Leitungsmantel | PUR |
| Mantelfarbe | BK, ähnlich RAL9005 |
| Aderquerschnitt | 5 x 2,5 mm ² |
| Material Aderisolierung | PP |
| Aderfarben | BU, GY, BN, BK, GNYE |
| Litzenaufbau | feinstdrähtig Klasse 6 |
| Biegeradius (fest) | 4 x Ø-Leitung |
| Biegeradius (bewegt) | 7,5 x Ø-Leitung |
| Temperaturbereich (bewegt) | -40°C...+80°C |
| Temperaturbereich (fest) | -40°C...+80°C |
| Temperaturbereich (UL bewegt) | -40°C...+80°C |
| Temperaturbereich (UL fest) | -50°C...+80°C |
| Schleppketteneinsatz | > 8 Mio. Zyklen |
| Halogenfrei | Ja |
| Torsion | +/-270°/m, ≥ 1 Mio. Zyklen |
| Nennspannung Leitung | VDE U0/U: 600V/1000V |
| Besondere Eigenschaften | flammwidrig, halogenfrei, hohe Flexibilität, LABS-frei, mikrobefest, ölbeständig, ozonbeständig, recyclefähig, RoHS-konform, säure- u. laugenbeständig, schleppkettenfähig, schweißfunkenbeständig, seewasserbeständig, UV-beständig |

Klassifikationen

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |

Zubehör

Befestigungsclip, M12

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8047660>

Drehmomentschlüssel-Set

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8055431>

Kennzeichnungsringe Ø 9mm

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809>

Schraubstopfen, M12

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=812>

Abmantelzange

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8066215>

Abmantelzange

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8066216>