



M12, 母头, 直型, 12针脚, M12, 公头, 直型, 12针脚, 不锈钢, 传感器/执行器电缆



产品信息		
物料描述	AL-WAKE12-m-AL-WASE12/P01	
物料编号	V0010059	
Länge	按要求	
海关关税编码	85444290	
Step-文件	AL-WAKE12-m-AL-WASE12.stp	
技术参数	A面	B面
连接头	母头, 直型, M12	公头, 直型, M12
针脚数	12	12
针脚分布	1 BN, 2 BU, 3 WH, 4 GN, 5 PK, 6 YE, 7 BK, 8 GY, 9 RD, 10 VT, 11 GY/PK, 12 RD/BU	1 BN, 2 BU, 3 WH, 4 GN, 5 PK, 6 YE, 7 BK, 8 GY, 9 RD, 10 VT, 11 GY/PK, 12 RD/BU
编码	A	A
额定电压	30V	30V
电流负荷 (40°)	1.5A	1.5A
绝缘电阻	$\geq 10^9 \Omega$	$\geq 10^9 \Omega$
电阻	$\leq 5 m\Omega$	$\leq 5 m\Omega$
产品环境温度	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPU, 黑色
夹紧基体材料	塑料, TPU, 黑色	塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料	不锈钢, V4A	不锈钢, V4A
密封(母头)材料	FPM/FKM	
标准	IEC 61076-2-101	IEC 61076-2-101
防护等级(安装好)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数	>100 插拔次数
防护等级	3	3

**电缆** PVC, UL, P01, GY

用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。P01-电缆符合UL和CSA (UL1729/2464; cULus) 的要求。

外径	6,10 mm
电缆护套材料	PVC
外被颜色	灰, 类似于 RAL7040
线芯横截面积	12 x 0.14 mm <sup>2</sup>
电缆绝缘材料	PVC
线芯颜色	棕, 蓝, 白, 绿, 粉红, 黄, 黑, 灰, 红, 紫, 灰粉红, 红蓝
导体结构	18 x 0.10 mm
弯曲半径 (固定)	5 x Ø-电缆
弯曲半径 (重复)	10 x Ø-电缆
环境温度 (重复)	0°C...+80°C
环境温度 (固定)	-25°C...+80°C
电缆额定电压	≤300 V
特性	具有良好的耐油性和耐化学性, LABS free, 抗臭氧, 可回收利用, 符合RoHs, 耐酸碱, 耐海水, 抗紫外线

**附件**
**装配-装置, M12**

<https://www.escha.net/cn/8047664>

**扭矩扳手组**

<https://www.escha.net/cn/8055431>

**标记环Ø 9mm**

<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=809>

**螺栓, M12**

<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=812>

**螺帽, M12**

<https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=811>