


## ETM, Buchse, gerade, 2-polig, Mobile Automation



### Produktinformationen

Artikelbezeichnung	MA-ETM06-2S-m/S370
Artikel-Nr.	V0013200
Länge	Auf Anfrage
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	MA-ETM06-2S-m.stp

### Technische Daten

Steckverbinder	Buchse, gerade, ETM
Polzahl	2
Pin-Belegung	1 BN, 2 BU
Bemessungsspannung	250V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	7,5A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Umgebungstemperatur	-40°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vernickelt
Material Griffkörper	Kunststoff, TPU, BK
Verriegelung	Schnappverriegelung
Schutzart (montiert)	IP67, IP68, IP69K
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Endenkonfektion	offenes Kabelende
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gerade

## Leitung

PUR, UL, S370

Flexible, silikon- und halogenfreie Steuerleitung mit hoher mechanischer Festigkeit. Die Leitung ist chemikalien-, hydrolyse- und mikrobenresistent. Der Schleppketteneinsatz ist bei einem Biegeradius von min. 10xd möglich. Durch ihre Schweißfunkenbeständigkeit ist die Leitung sehr gut für den flexiblen Einsatz im Bereich der Robotertechnik, Werkzeugmaschinen und spanabhebenden Fertigung geeignet. Die Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA (UL10493/20549; cULus).

Außendurchmesser Mantel	5,40 mm
Material Leitungsmantel	PUR
Mantelfarbe	BK, ähnlich RAL9005
Aderquerschnitt	2 x 0.75 mm <sup>2</sup>
Material Aderisolierung	PP
Aderfarben	BN, BU
Litzenaufbau	42 x 0,15 mm
Biegeradius (fest)	5 x Ø-Leitung
Biegeradius (bewegt)	10 x Ø-Leitung
Temperaturbereich (bewegt)	-30°C...+90°C
Temperaturbereich (fest)	-40°C...+90°C
Temperaturbereich (Schleppkette)	-25°C...+60°C
Schleppketteneinsatz	2 Mio. Zyklen
Halogenfrei	Ja
Torsion	+/-180°/m, ≥ 500.000 Zyklen
Nennspannung Leitung	≤300 V
Besondere Eigenschaften	flammsicher, halogenfrei, hydrolysefest, LABS-frei, ölbeständig, ozonbeständig, recyclefähig, RoHS-konform, säure- u. laugenbeständig, schleppkettenfähig, schweißfunkenbeständig, seewasserbeständig, silikonfrei, torsionsfähig, UV-beständig

## Zubehör

Kennzeichnungsringe Ø 9mm

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809>

Abmantelzange

<https://www.escha.net/de/Produkte/Standard/Anschlusstechnik-Zubehoer/8066215>